(ACTUAL SIZE)
(GRANDEUR RÉELLE)
(TAMAÑO REAL)


(h)


(m)

MOUNTAIN LOCH
ABOVE GROUND POOL



Installation Guide

PoolWarehouse

WARNING : Be sure you have read and understood the “Safety” section

WARNING : For your safety, your pool is not designed for diving and/or jumping in head first. Please do not dive. Diving may result in permanent injury or death.

INSTALLER: Once the installation of the pool is complete, it is important to give this document to the customer in person.

1. INSTALLING YOUR ABOVEGROUND POOL

The pool must be installed only on level, well-drained, firm (undug, non-filled) earth. We do not recommend backfilling or grading earth up against the pool wall or frame covering any part of them.

- Check local building codes for setback from house and property lines.
- Check regulations concerning fence height and position.
- Check above and below ground for existing gas, electric, telephone and water lines.

ERECTING A POOL ON BLACKTOP, TAR PAPER, ASPHALT, CONCRETE, GRAVEL, OR ANY SOIL CONTAINING SHARP OBJECTS WILL INVALIDATE LINER WARRANTY.

- Sod should be removed to prevent irregular bottom and any unpleasant odor from decaying grass.
- Do not use any oil based weed killer on cleared ground as it could stain the liner. Use weed killer made specifically for swimming pool base applications.
- Material for bottom of pool should be fine and free of sharp objects.

RECOMMENDED MATERIALS:
- Fine (shell free) sand or vermiculite.

FOR HARD BOTTOM:
- 6 parts of either material can be mixed with 1 part cement; applied dampened 2” (5 cm) thick, smoothed and packed with a trowel - Cove 4” (10cm) up wall around pool.

If NUTGRASS is prevalent in your area (ie. Southern USA) use special chemicals which kill nutgrass in pool areas. Consult your local hardware or lawn care company.

NOTE: pH and chlorine balance must be maintained at normal levels. Excessive pH change or chlorine load will result in liner fading, turning brittle and either fading or puckering - This is not covered under the manufacturer’s warranty.

WINTERIZE your pool by reducing the amount of water in the pool to 1/2, adjust pH and chlorine to proper levels and cover. NOTE: Water must be left in the pool at ALL times. Removal of the water from the pool will result in liner shrinkage which is NOT covered by the manufacturer’s warranty.

2. STEPS TO INSTALLING YOUR ROUND POOL (following numbers on installation sheet)

6	Tools required.
7 - 14	Layout, ground preparation and ground levelling (in areas prone to nutgrass (Southern U.S.) sterilize soil with approved chemical).
15 - 16	Check and layout parts.
17 - 20	Mark out and level area for posts (on patio blocks) and tracks.
21 - 23	Assemble connectors and tracks approximately 1/2” (1 cm) gap.
24 - 29	Add floor sand and uncoil wall into track starting midway on a connector (#25-#27)- securing with pegs and string (or have 5 - 6 people hold wall). Once unwound, adjust tracks at connectors to make wall bolt holes line up. Secure wall with hardware using every hole (screw head on water side of wall). Do not use impact gun for wall screws. Minimum tightening torque of 60 inch pounds to maximum 85 inch pounds. Tape over screw heads using duct tape.
30 - 31	Layout posts and install on bottom connector while securing top of post to wall with tape.
32 - 35	Spread, smooth and compact sand on floor with 6” (15 cm) cove against wall.
36 - 42	Spread out liner in the sun, refold and place in pool overlapping the liner wall over the steel wall and securing with inner combing.
43	Remove wrinkles and make final liner adjustments, install top tracks and top connectors (at each post). Overlap liner may be folded up under the ledge - do not cut.
44 - 47	Install top ledges and top caps.
48 - 51	Assemble skimmer / inlet, hoses and filter according to separate manufacturer’s instructions.

NOTES:
- **POOL MUST BE BUILT ON SOLID, LEVEL AND NON-FILLED AREA.**
- **ENSURE WALL JOINT IS BEHIND A POST WITH THE SKIMMER AND INLET POSITIONED WHERE YOU WANT THE FILTER (#26).**
- **ENSURE ALL WALL BOLTS ARE TIGHTENED SECURELY TO A MINIMUM TORQUE SPECIFICATION OF 5 FOOT POUNDS.**
- **DO NOT ASSEMBLE WALL ON A WINDY DAY.**

*** THIS INSTALLATION IS FOR AN OVERLAP LINER. FOR OTHER LINER TYPES, CHECK LINER BOX FOR INSTRUCTIONS.**

3. ABOVEGROUND POOL PARTS LIST*

COUNT YOUR PARTS BEFORE STARTING POOL	() (m)	8’ 2,40	12’ 3,70	15’ 4,60	18’ 5,50	21’ 6,40	24’ 7,30	27’ 8,20	30’ 9,10
(a) 6” (15 cm) Ledge #6710-08 23-3/4” (60,33 cm)		12	-	-	-	-	-	-	-
(a) 6” (15 cm) Ledge #6710-02 55-9/64” (140,06 cm)		-	-	-	12	14	16	18	20
(a) 6” (15 cm) Ledge #6710-05 46-23/32” (118,67 cm)		-	-	12	-	-	-	-	-
(a) 6” (15 cm) Ledge #6710-06 45-3/16” (114,78 cm)		-	10	-	-	-	-	-	-
(b) Upright Post #6720-48 / #6720-52		12	10	12	12	14	16	18	20
(c) Top and Bottom Connector #6740		24	20	24	24	28	32	36	40
(d) #DTCAP		12	10	12	12	14	16	18	20
(f) Top and Bottom Track #6731-00		24	20	24	24	28	32	36	40
(g) Inner Combing 56” (142,24 cm) #12020 (not included)		5	8	10	12	14	16	18	20
(h) Self-Tapping Screw #12 x 1” (2,54 cm)		120	100	120	120	140	160	180	220
(i) Liner		1	1	1	1	1	1	1	1
(j) Steel Wall includes joiner screws (**m**)		1	1	1	1	1	1	1	1
Installation Sheet		1	1	1	1	1	1	1	1
Safety Stickers		2	2	2	2	2	2	2	2
Note: Top and Bottom Track #6731-00 indicate proper radius by inserting code in place of -00		-10	-09	-01	-02	-03	-04	-05	-14

4. ACTUAL SIZE

SIZE	DIAMETER	WALL LENGTH	PATIO BLOCKS 8” x 16” x 2” (20 cm x 40 cm x 5 cm)	MASON SAND
8’	(2,40 m)	7’ 7 3/8” (2,32 m)	23’ 11 1/4” (7,30 m)		
12’	(3,70 m)	12’ 1 1/4” (3,69 m)	38’ 1/4” (11,59 m)	10	3/4	cubic yard
15’	(4,60 m)	15’ 1/4” (4,58 m)	47’ 2 5/8” (14,39 m)	12	1	cubic yard
18’	(5,50 m)	17’ 10” (5,44 m)	56’ (17,07 m)	12	1-1/4	cubic yards
21’	(6,40 m)	20’ 11” (6,38 m)	65’ 8” (20,02 m)	14	1-1/2	cubic yards
24’	(7,30 m)	23’ 10 3/4” (7,28 m)	75’ 1” (22,89 m)	16	2	cubic yards
27’	(8,20 m)	26’ 10” (8,18 m)	84’ 5 3/16” (25,74 m)	18	2-1/2	cubic yards
30’	(9,10 m)	29’ 10 1/2” (9,11 m)	93’ 10” (28,60 m)	20	3	cubic yards

5. SAFETY CONSIDERATIONS

NO DIVING, NO JUMPING, SHALLOW WATER
DIVING MAY CAUSE DEATH, PARALYSIS OR PERMANENT INJURY
Jumping or diving into a pool or any aboveground pool is strictly forbidden.
CHILDREN MUST BE SUPERVISED AT ALL TIMES.
Post **“DO NOT JUMP OR DIVE”** signs around the pool where they are visible to all pool users.
DO NOT allow anyone into the pool unless they are fully aware of the **“DO NOT JUMP OR DIVE”** signs.
JUMPING OR DIVING into the pool **MAY CAUSE PERMANENT INJURY, PARALYSIS OR DEATH.**

NO DIVING - No diving equipment allowed. - No diving from deck level, top ledges or ladders.
- No diving from garages, trees, porches, etcetera.

NO JUMPING from deck level, top ledges, ladders, garages, trees, porches, etcetera.

NO SLIDING - No sliding equipment allowed.
DO NOT swim during thunder, electrical or wind storms. Closely supervise children at all times.
DO NOT allow running or horseplay around the pool.
Never swim when alone, under the influence of drugs or alcohol, tired or ill.
Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.
DO NOT allow glass or sharp objects around the pool.
DO NOT allow climbing, sitting, standing or walking on the top ledges of the pool. Parents should learn C.P.R. Keep all electrical radios, speakers, telephones and other electrical appliances away from the swimming pool (electric shock can kill). All electrical outlets must be a safe distance, 5 to 10 feet (2m - 3m), from the outside perimeter of the wall of the pool. Consult local electrical authority for local regulations (Bylaws).
DO NOT use extension cords around the pool area and deck (electric shock can kill). Access to the swimming pool must be secured and locked when pool is not in use to prevent accidental drowning and unauthorized entry.
It is the responsibility of the owner of a pool (or any aboveground pool) not the manufacturer, to ensure the safety of everyone using the pool. The owner is also responsible to provide warnings (verbal and signage) to all users of the pool advising NO DIVING OR JUMPING INTO AN ABOVEGROUND POOL.

ENFORCE ALL SAFETY RULES.
For winterizing instructions, please contact your pool dealer or the manufacturer.



1. INSTALLATION DE VOTRE PISCINE HORS-SOL

Ces piscines doivent être installées seulement hors-sol et sur un sol ferme (non-creusé, non-remblayé).
Ne faites aucun remplissage extérieur et n’entassez pas de terre au niveau des parois et des structures non plus.

- Vérifiez les règlements concernant la distance requise entre la piscine, votre maison et vos limites de propriété.
- Vérifiez les normes en matière de clôtures.
- Inspectez votre terrain pour détecter les câbles téléphoniques souterrains, des tuyaux de gaz ou d’eau, et des arbres ou buissons qui peuvent nuire à l’emplacement de votre piscine.

L’INSTALLATION D’UNE PISCINE SUR DU PAPIER EN GOUDRON, DE L’ASPHALTE, DU BÉTON, DU GRAVIER OU TOUT SOL CONTENANT DES OBJETS TRANCHANTS ANNULE LA GARANTIE DU LINER.

- Le gazon doit être enlevé pour vous assurer d’un fond régulier et aussi afin d’éviter l’odeur déplaisante émanant de l’herbe en décomposition.
- N’EMPLOYEZ PAS d’herbicide à base huileuse sur le sol car cela peut tacher le liner. Utilisez un herbicide spécialement conçu pour usage en applications pour fonds de piscines.
- Les matériaux pour le fond de la piscine doivent être fins et dépourvus d’éléments tranchants.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS: du sable fin (sans coquilles) ou du vermiculite.
- Afin d’obtenir un fond ferme: chacun de ces matériaux peut être mélangé à du ciment dans une proportion de 6 à 1; appliqué humide (épaisseur de 5 cm); étendu et tassé avec une truelle en remontant de 10 cm le long de la paroi tout autour de la piscine.

Si le souchet comestible est répandu dans votre région (par exemple, dans le sud des États-Unis), utilisez des produits chimiques spéciaux qui détruiront le souchet aux abords de la piscine. Consultez votre quincaillerie locale ou une compagnie qui s’occupe d’entretien des pelouses.

NOTA: L’équilibre du pH et du chlore doit être maintenu à des niveaux normaux. Un changement excessif du pH ou un excès de chlore résultera en une décoloration de la toile, une fragilité du tissu, ainsi qu’un plissement de la toile. Ces défauts ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

HIVÉRISEZ votre piscine en réduisant de moitié la quantité d’eau contenue dans la piscine, ajustez les niveaux de pH et de chlore aux niveaux appropriés et recouvrez la piscine. NOTA: Il faut toujours laisser de l’eau dans la piscine. S’il n’y a pas d’eau dans la piscine, la toile rétrécira, ce qui n’est pas couvert par la garantie du fabricant.

2. COMMENT INSTALLER VOTRE PISCINE RONDE (en suivant les chiffres sur la feuille d’installation)

6	Outils requis.
7 - 14	Disposition, préparation du sol et mise à niveau du sol (dans les régions où le souchet comestible est courant (sud des États-Unis), stériliser le sol avec un produit chimique approuvé).
15 - 16	Vérifier les pièces et les étaler.
17 - 20	Délimiter et mettre de niveau l’emplacement des poteaux (sur des dalles de patio) et des rails.
21 - 23	Assembler les connecteurs et les rails avec un espace approximatif de 1/2 po (1 cm).
24 - 29	Déverser le sable et dérouler la paroi sur les rails en commencant au milieu d’un raccord (#25-#27). La sécuriser avec des piquets et de la corde (ou prévoir 5 à 6 personnes pour maintenir la paroi). Après l’avoir déroulée, ajuster les rails aux connecteurs pour que les trous des boulons de la paroi soient alignés. Sécuriser la paroi avec la boulonnerie dans chaque trou (la tête du boulon doit être à l’intérieur de la paroi). Ne pas utiliser de pistolet à chocs (impact gun) pour viser les murs. Serrage minimum de 60 livres pouce et maximum 85 livres pouces. Placer du ruban adhésif en toile sur les têtes des vis.
30 - 31	Placer les poteaux et installer le connecteur inférieur tout en maintenant la partie supérieure du poteau à la paroi avec du ruban adhésif.
32 - 35	Étaler, aplanir et tasser le sable en effectuant un remblai de 6 po (15 cm) contre la paroi.
36 - 42	Étaler la toile au soleil, la replier et la placer à l’intérieur de la piscine et faisant chevaucher la partie latérale de la toile sur la paroi d’acier et en la maintenant avec l’extrusion de maintien intérieure.
43	Éliminer les faux-plis et effectuer l’ajustement final de la toile, installer les rails supérieurs et les connecteurs supérieurs (à chaque poteau). L’excès de toile peut être replié sous le rebord. Ne pas le couper.
44 - 47	Installer les rebords supérieurs et les capuchons.
48 - 51	Assembler l’écumoire, l’entrée, les tuyaux et le filtre selon les directives des fabricants respectifs.

REMARQUES:
- **LA PISCINE DOIT ÊTRE CONSTRUITE SUR UNE SURFACE FERME, DE NIVEAU ET NON REMBLAYÉE.**
- **S’ASSURER QUE LE JOINT DE LA PAROI SE TROUVE DERRIÈRE UN POTEAU ET QUE L’ÉCUMOIRE ET L’ORIFICE D’ENTRÉE SONT LÀ OÙ VOUS DÉSIREZ PLACER LE FILTRE (#26).**
- **S’ASSURER QUE LES BOULONS DE LA PAROI SONT FERMEMENT SERRÉS AU COUPLE PRÉCONISÉ À AU MOINS 5 PIEDS–LIVRES.**
- **NE PAS ASSEMBLER LA PAROI S’IL FAIT DU VENT.**

*** CES DIRECTIVES D’INSTALLATION SONT POUR UNE TOILE À CHEVAUCHEMENT. POUR D’AUTRES TYPES DE TOILES, CONSULTER LES DIRECTIVES DE LA BOÎ TE DE LA TOILE.**

3. PISCINE HORS-SOL LISTE DE PIÈCES*

COMPTEZ VOS PIÈCES AVANT DE COMMENCER À MONTER VOTRE PISCINE.	(Pl.) (m)	8’ 2,40	12’ 3,70	15’ 4,60	18’ 5,50	21’ 6,40	24’ 7,30	27’ 8,20	30’ 9,10
(a) Siège (Margelle) de 6 po (15 cm), 23 3/4 po (60,33 cm) #6710-08		12	-	-	-	-	-	-	-
(a) Siège (Margelle) de 6 po (15 cm), 55 9/64 po (140,06 cm) #6710-02		-	-	-	12	14	16	18	20
(a) Siège (Margelle) de 6 po (15 cm), 46 23/32 po (118,67cm) #6710-05		-	-	12	-	-	-	-	-
(a) Siège (Margelle) de 6 po (15 cm), 45 3/16 po (114,78cm) #6710-06		-	10	-	-	-	-	-	-
(b) Piteau Vertical de 5 po (13 cm) #6720-48 / #6720-52		12	10	12	12	14	16	18	20
(c) Raccord du Haut et du Bas #6740		24	20	24	24	28	32	36	40
(d) #DTCAP		12	10	12	12	14	16	18	20
(f) Rail du Haut et du Bas Courbe #6731-00		24	20	24	24	28	32	36	40
(g) Extrusion intérieure 56” (142,24 cm) #12020 (non inclus)		5	8	10	12	14	16	18	20
(h) Vis Auto-taraudeuses #12 x 1” (2,54 cm)		120	100	120	120	140	160	180	220
(i) Liner		1	1	1	1	1	1	1	1
(j) Paroi en Acier (Vis de jonction incluses) (**m**)		1	1	1	1	1	1	1	1
Feuille d’installation		1	1	1	1	1	1	1	1
Autocollants de sécurité		2	2	2	2	2	2	2	2
Note: Rail du haut et du bas #6731-00 Veuillez indiquer le code #-00 pour le rayon approprié.		-10	-09	-01	-02	-03	-04	-05	-14

4. TAILLE DES PISCINES

(GRANDEUR NOMINALE)	(DIAMÈTRE EXACT)	(LONGUEUR DE LA PAROI)	DALLES DE PATIO 8” x 16” x 2” (20 cm x 40 cm x 5 cm)	SABLE DE MAÇONNERIE
8’	(2,40 m)	7’ 7 3/8” (2,32 m)	23’ 11 1/4” (7,30 m)		
12’	(3,70 m)	12’ 1 1/4” (3,69 m)	38’ 1/4” (11,59 m)	10	3/4	M³
15’	(4,60 m)	15’ 1/4” (4,58 m)	47’ 2 5/8” (14,39 m)	12	1	M³
18’	(5,50 m)	17’ 10” (5,44 m)	56’ (17,07 m)	12	1-1/4	M³
21’	(6,40 m)	20’ 11” (6,38 m)	65’ 8” (20,02 m)	14	1-1/2	M³
24’	(7,30 m)	23’ 10 3/4” (7,28 m)	75’ 1” (22,89 m)	16	2	M³
27’	(8,20 m)	26’ 10” (8,18 m)	84’ 5 3/16” (25,74 m)	18	2-1/2	M³
30’	(9,10 m)	29’ 10 1/2” (9,11 m)	93’ 10” (28,60 m)	20	3	M³

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

NE PAS PLONGER, NE PAS SAUTER, EAU PEU PROFONDE
LES PLONGEONS PEUVENT CAUSER LA MORT, LA PARALYSIE OU DES BLESSURES IRRÉVERSIBLES.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE SAUTER ET DE PLONGER DANS UNE PISCINE OU DANS N’IMPORTE QUELLE PISCINE HORS-SOL.
LES ENFANTS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.
Placer des affiches « **NE PAS SAUTER NI PLONGER** » aux abords de la piscine, à des endroits visibles de tous.
Ne pas permettre à quiconque d’utiliser la piscine sans s’être assuré que les affiches « **NE PAS SAUTER NI PLONGER** » soient bien comprises.
LE FAIT DE SAUTER OU DE PLONGER dans la piscine RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES PERMANENTES, LA PARALYSIE OU LA MORT.

DÉFENSE DE PLONGER Aucun équipement permettant de sauter ou de plonger n’est permis. Ne pas plonger de la plate-forme, des margelles ou des échelles. Ne pas plonger de garage, d’arbres, etc.

DÉFENSE DE SAUTER de la plate-forme, des margelles, des échelles, de garage, d’arbres, etc.

GLISSADES INTERDITES - Il est interdit d’installer des toboggans. **NE PAS** nager pendant une tempête ou un orage. Surveiller les enfants attentivement et constamment. **NE PAS** permettre de courir ou de chahuter aux abords de la piscine. **Ne jamais nager seul, sous l’influence de drogue ou d’alcool, fatigué ou malade. NE PAS** permettre de verres ou d’objets pointus aux abords de la piscine. **NE PAS** permettre à quiconque de grimper, de s’asseoir, de marcher ou de se tenir droit sur les margelles de la piscine. Les parents devraient apprendre à administrer la réanimation cardio-pulmonaire. Maintenir les radios, haut-parleurs, téléphones et autres appareils électriques à l’écart de la piscine (une décharge électrique peut être mortelle). Toutes les prises électriques doivent être à une distance de sécurité d’au moins 5 à 10 pieds (2 à 3 m) du périmètre extérieur de la paroi de la piscine. Consulter les réglementations et lois locales de la compagnie d’électricité. Ne pas utiliser de rallonges électriques aux abords de la piscine et de la plate-forme (une décharge électrique peut être mortelle). L’accès à la piscine **DOIT ÊTRE PROTÉGÉ ET VERROUILLÉ** lorsque la piscine **N’EST PAS** utilisée, pour éviter tous risques de noyade accidentelle et d’usage non autorisé.

FAIRE RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
Pour plus de renseignement sur l’hivérisation de votre piscine, communiquez avec votre détaillant ou le fabricant.



1. INSTALACION DE SU PISCINA SOBRE TIERRA

Las piscinas se deben instalar solamente sobre terreno nivelado y firme (no excavado, ni rellenado). Nosotros no recomendamos rellenar o terraplenar con tierra contra las paredes o estructuras de la piscina cubriendo alguna de sus partes.

- Verifique los códigos locales de construcción en cuanto a lo apartada que debe estar la piscina de la casa y de las líneas de la propiedad.
- Verifique los reglamentos concernientes a la altura y posición de la cerca.
- Verifique por encima y debajo del terreno en busca de redes existentes de distribución de gas, teléfono, electricidad y agua y árboles y arbustos colindantes los cuales podrían interferir con la ubicación de su piscina... recuerde que las raíces y las hojas de los árboles pueden ser una molestia muy cerca de una piscina.

LA INSTALACION DE LA PISCINA SOBRE UNA SUPERFICIE BITUMINOSA, PAPEL EMBREADO, ASFALTO, CONCRETO, RIPIO, O CUALQUIER TERRENO QUE CONTENGA OBJETOS PUNTIAGUDOS INVALIDARA LA GARANTIA.

- Saque el césped para prevenir una superficie inferior irregular y olores desagradables debido al deterioro del pasto.
- No utilice herbicidas aceitosos sobre el terreno despejado puesto que puede manchar el revestimiento. Utilice herbicida fabricado especificamente para aplicaciones de piscinas.
- El material para la parte inferior de la piscina debe ser fino y carente de objetos puntiagudos.

MATERIALES RECOMENDADOS:
- Arena fina (libre de conchas) o vermiculita.

PARA SUPERFICIE INFERIOR DURA:
- 6 partes de uno u otro material se pueden mezclar con una parte de cemento, aplicándose la mezcla humedecida a un espesor de 2 pulgadas (5 cm), aplanada y llanada con una paleta-haga un pequeño arco cóncavo de 4 pulgadas (10 cm) hacia arriba en la pared alrededor de la piscina.

Si la cotufa es común en su zona (es decir, al sur de los E.U.A.), utilice productos químicos especiales capaces de destruirla en las áreas de las piscinas. Consulte en su ferretería local o con su compañía de mantención del césped.

NOTA: El balance de ph y cloro se debe mantener a niveles normales. El cambio excesivo del ph o de carga de cloro provocará el descoloramiento del revestimiento, volviéndolo quebradizo, descolorido o rugoso. Estas condiciones no están cubiertas por la garantía del fabricante.

ACONDICIONE su piscina para el invierno reduciendo la cantidad de agua en la piscina a la mitad, ajuste el ph y el cloro a niveles apropiados, y cúbrala. NOTA: Se debe dejar agua en la piscina TODO el tiempo. La eliminación del agua de la piscina causará el encogimiento del revestimiento, cuya condición no está cubierta por la garantía del fabricante.

2. PASOS PARA INSTALAR SU PISCINA REDONDA (números siguientes en el folleto de instalación)

6	Herramientas requeridas.
7 - 14	Demarcación, preparación y nivelación del terreno (en áreas propensas a la cotufa (sur de los Estados Unidos), esterilice la tierra con productos químicos aprobados).
15 - 16	Verifique y ponga a la vista las piezas.
17 - 20	Trace y nivele la superficie para los postes (sobre bloques de patio) y travesaños.
21 - 23	Instale los conectores y los travesaños a un espacio de 1/2 pulg. (1 cm) aproximadamente.
24 - 29	Agregue arena al suelo y desenrolle la pared dentro del travesaño empezando a la mitad de un conector (#25-#27) - asegurando con estacas y cuerdas (o tenga de 5 a 6 personas sosteniendo la pared). Una vez desenrollada, ajuste los travesaños en los conectores para hacer que los agujeros de los pernos de la pared queden alineados. Asegure la pared con pernos y tuercas usando cada agujero (con la cabeza del tornillo en el lado del agua de la pared). No use una pistola de impacto para atornillar los paneles.Orificios de fijación mínima de 60 lb y de 85 lb/pulg máximo. Poner cinta adhesiva de tela sobre las cabazas de los tornillos.
30 - 31	Extienda los postes e instálelos en los conectores inferiores asegurando la parte superior del poste a la pared con cinta.
32 - 35	Esparza, alise y apriete la arena sobre el suelo dejando un pequeño valle de 6 pulg. (15 cm) contra la pared.
36 - 42	Extienda el revestimiento al sol, vuelva a plegarlo y colóquelo en la piscina sobreponiendo la pared del revestimiento sobre la pared de acero y asegurándola con el sujetador interior.
43	Elimine las arrugas y realice los ajustes finales del revestimiento, instale el travesaño superior y los conectores superiores (en cada poste). El exceso de revestimiento se puede doblar hacia arriba debajo del borde - no lo corte.
44 - 47	Instale los bordes y las cubiertas superiores.
48 - 51	Instale el colector de suciedad / orificio de salida y el filtro de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes proporcionadas de manera separada.

NOTAS:
- **LA PISCINA SE DEBE CONSTRUIR SOBRE UNA SUPERFICIE SOLIDA, NIVELADA Y NO RELLENADA.**
- **ASEGURESE DE QUE LA UNION DE LA PARED ESTE DETRAS DE UN POSTE CON COLECTOR DE SUCIEDAD Y EL ORIFICIO DE SALIDA UBICADOS DONDE USTED DESEA EL FILTRO (#26).**
- **ASEGURESE QUE TODOS LOS PERNOS ESTÉN BIEN SUJETOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN A UN MINIMO DE 5 PIES LIBRAS.**
- **NO MONTE LA PARED EN UN DIA VENTOSO.**

*** ESTA INSTRUCCIONES SON PARA UNA TELA DE IMBRICACIÓN. PARA OTROS TIPOS DE TELAS, CONSULTAR A LOS INSTRUCCIONES DE LA CAJA DE LA TELA.**

3. LISTA DE PIEZAS PARA LA PISCINA SOBRE TIERRA*

CUENTE SUS PIEZAS ANTES DE COMENZAR LA PISCINA.	(pies) (metros)	8’ 2,40	12’ 3,70	15’ 4,60	18’ 5,50	21’ 6,40	24’ 7,30	27’ 8,20	30’ 9,10
(a) Borde de 6 pulg. (15 cm) #6710-08 23 3/4 pulg. (60,33 cm)		12	-	-	-	-	-	-	-
(a) Borde de 6 pulg. (15 cm) #6710-02 55 9/64 pulg. (140,06 cm)		-	-	-	12	14	16	18	20
(a) Borde de 6 pulg. (15 cm) #6710-05 46 23/32 pulg. (118,67cm)		-	-	12	-	-	-	-	-
(a) Borde de 6 pulg. (15 cm) #6710-06 45 3/16 pulg. (114,78cm)		-	10	-	-	-	-	-	-
(b) Poste Vertical #6720-48 / #6720-52		12	10	12	12	14	16	18	20
(c) Conector Superior e Inferior #6740		24	20	24	24	28	32	36	40
(d) #DTCAP		12	10	12	12	14	16	18	20
(f) Travesaño Superior e Inferior #6731-00		24	20	24	24	28	32	36	40
(g) Sujetador Interior de 56 pulg. (142,24 cm) #12020 (No incluido)		5	8	10	12	14	16	18	20
(h) Tornillos Autoroscantes #12 x 1 pulg. (2,54 cm)		120	100	120	120	140	160	180	220
(i) Revestimiento		1	1	1	1	1	1	1	1
(j) Pared de Acero (incluye tornillos ensambladores) (**m**)		1	1	1	1	1	1	1	1
Folleto de Instalación		1	1	1	1	1	1	1	1
Pegatina de Seguridad		2	2	2	2	2	2	2	2
NOTA– Travesaño Superior e Inferior #6731-00 indica el radio adecuado al introducir el código en lugar de -00.		-10	-09	-01	-02	-03	-04	-05	-14

4. MEDIDA REAL

TAMAÑO	DIAMETRO	LONGITUD DE LA PARED	BLOQUES DE PATIO 8” x 16” x 2” (20 cm x 40 cm x 5 cm)	ARENA DE ALBAÑIL
8’	(2,40 m)	7’ 7 3/8” (2,32 m)	23’ 11 1/4” (7,30 m)		
12’	(3,70 m)	12’ 1 1/4” (3,69 m)	38’ 1/4” (11,59 m)	10	3/4	yardas cúbicas
15’	(4,60 m)	15’ 1/4” (4,58 m)	47’ 2 5/8” (14,39 m)	12	1	yardas cúbicas
18’	(5,50 m)	17’ 10” (5,44 m)	56’ (17,07 m)	12	1-1/4	yardas cúbicas
21’	(6,40 m)	20’ 11” (6,38 m)	65’ 8” (20,02 m)	14	1-1/2	yardas cúbicas
24’	(7,30 m)	23’ 10 3/4” (7,28 m)	75’ 1” (22,89 m)	16	2	yardas cúbicas
27’	(8,20 m)	26’ 10” (8,18 m)	84’ 5 3/16” (25,74 m)	18	2-1/2	yardas cúbicas
30’	(9,10 m)	29’ 10 1/2” (9,11 m)	93’ 10” (28,60 m)	20	3	yardas cúbicas

5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

NO ZAMBULLIRSE, NO SALTAR, AGUA DE POCA PROFUNDIDAD
EL ZAMBULLIRSE PUEDE CAUSAR MUERTE, PARALISIS O LESIONES PERMANENTES
El saltar o zambullirse dentro de una piscina ó cualquiera piscina sobre tierra está estrictamente prohibido.
LOS NIÑOS SER SUPERVISADOS EN TODO MOMENTO.
Instale letreros que exhiban **“NO SALTAR O ZAMBULLIRSE”** alrededor de la piscina donde estén visibles para todos los que la utilizan.
No autorice a nadie en la piscina a menos que esa persona esté al tanto de los letreros de **“NO SALTAR O ZAMBULLIRSE”**.
EL SALTAR O ZAMBULLIRSE dentro de la piscina **PUEDE CAUSAR LESIONES PERMANENTES, PARALISIS O LA MUERTE.**

NO ZAMBULLIRSE - No se permite equipo para zambullirse. - No zambullirse desde el nivel de la plataforma, bordes superiores o escaleras.
- No zambullirse desde garajes, árboles, pórticos, etc.

NO SALTAR desde el nivel de la plataforma, bordes superiores, escaleras, garajes, árboles, pórticos, etc.

NO DESLIZARSE - No se permite equipo de deslizamiento.
NO NADAR cuando hayan truenos ó tormentas eléctricas o de viento. Supervisar de cerca a los niños en todo momento.
NO PERMITIR correr ó hacer payasadas alrededor de la piscina.
Nunca nadar cuando se está solo, bajo la influencia de drogas ó del alcohol, ó se está enfermo ó agotado.
Mantener la plataforma limpia y libre de objetos que puedan ocasionar un riesgo de tropiezo.
NO PERMITIR vidrios u objetos puntiagudos alrededor de la piscina.
NO PERMITIR trepar, sentarse, estar de pie ó caminar sobre los bordes superiores de la piscina. Los padres deben aprender R.C.P. Mantener radios eléctricas, parlantes, teléfonos y otros artefactos eléctricos lejos de la piscina (el golpe eléctrico puede matar). Todas las tomas de corriente eléctrica deben estar a una distancia segura, 5 a 10 pies (2m - 3m) del perímetro exterior de la pared de la piscina. Consulte con sus autoridades eléctricas locales en cuanto a las regulaciones (Reglamentaciones).
No usar cables de extensión alrededor de la superficie de la piscina y de la plataforma (el golpe eléctrico puede matar).
El acceso a la piscina se debe asegurar y bloquear cuando la piscina no está en uso para prevenir ahogamientos accidentales y la entrada no autorizada. Es la responsabilidad del propietario de una piscina (ó cualquiera piscina sobre tierra), no del fabricante, el proteger la seguridad de todos los que la utilizan. El propietario es también responsable de proporcionar advertencias (verbal o letreros) a todos quienes la utilizan aconsejándoles
NO ZAMBULLIRSE O SALTAR DENTRO DE LA PISCINA SOBRE TIERRA.

HAGA CUMPLIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
Para las instrucciones de preparación para el invierno, contacte a su distribuidor de piscinas o al fabricante.























6.



7.



(D)	(R)	(R + 6")
8' Dia.	3' - 9 11/16"	4' - 3 11/16"
12' Dia.	6' - 0 5/8"	6' - 6 5/8"
15' Dia.	7' - 6 1/8"	8' - 0 1/8"
18' Dia.	8' - 11"	9' - 5"
21' Dia.	10' - 5 1/2"	10' - 11 1/2"
24' Dia.	11' - 11 3/8"	12' - 5 3/8"
27' Dia.	13' - 5"	13' - 11"
30' Dia.	14' - 11 1/4"	15' - 5 1/4"

(D)	(R)	(R + 15cm)
2,40 m	1,16 m	1,31 m
3,70 m	1,85 m	2,00 m
4,60 m	2,29 m	2,44 m
5,50 m	2,72 m	2,87 m
6,40 m	3,19 m	3,34 m
7,30 m	3,64 m	3,79 m
8,20 m	4,09 m	4,24 m
9,10 m	4,55 m	4,71 m

8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34



35.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

**Note: The filter/pump and skimmer shown are for illustration purposes only. Actual filtration system type may vary. Follow the manufacturer's instructions for filtration and skimmer hook-up.